

## Kit R nine T

### Headlight protection grill

Loosen the screw (1) on the bottom and remove the headlight (2) and support ring (3) from the main housing (4). Remember to remove the electrical plug from the back of the headlight (2).

Place the headlight face down on a piece of cardboard to not damage it while removing the clips (5) from the support ring (3).

Now simply place the grill (6) between the support ring (3) and the headlight (2) and reattach the clips (5) using a flat screwdriver or a small pair of pliers. Be aware of sharp edges, we recommend wearing gloves!

N.B. Headlight protection grill not for road use.



### Griglia protezione faro

Allentare la vite (1) sotto al faro e rimuovere la parabola (2) e l'anello di supporto (3) dal corpo principale (4). Ricordare di rimuovere la spina elettrica dalla parte posteriore del proiettore (2).

Posizionare il faro su un pezzo di cartone per non danneggiare nulla durante la rimozione delle clip (5) dall'anello di supporto (3).

A questo punto è sufficiente inserire la griglia (6) tra l'anello di supporto (3) e il faro (2) e ricollocare le clip (5) con un cacciavite piatto o una piccola pinza.

La griglia può avere spigoli vivi taglienti si consiglia di indossare i guanti per il montaggio.

N.B. Griglia non adatta per l'uso stradale.